



Ficha Técnica
Febrero -2022

Hammerite Disolvente

1.- Descripción del producto

Clase de producto	Hammerite® Disolvente ha sido específicamente desarrollado para diluir (solo en el caso de aplicación con pistola) y limpiar las herramientas usadas para aplicar Hammerite® Esmalte Directo Sobre Hierro y Óxido.
Colores	Incoloro
Envases	250ml, 1L y 5L.

2.- Modo de empleo

Modo de empleo	Aplicación: Para diluir antes de aplicar Hammerite® Esmalte Metálico Directo sobre el Óxido: Diluir Hammerite® Esmalte Directo Sobre Hierro y Óxido con Hammerite® Disolvente en una proporción de un 15% de disolvente en el esmalte. Con una presión de la pistola a 25/35psi, usar la pistola al máximo volumen. Mover la pistola antes y durante la aplicación para asegurar un color uniforme.
Limpieza de útiles	Para limpiar pinceles y brochas: Pinceles y brochas usados en la aplicación de Hammerite® Esmalte Directo Sobre Hierro y Óxido. Quitar el exceso de producto de las herramientas. Verter Hammerite® Disolvente en un recipiente. Lavar bien el pincel o brocha con Hammerite® Disolvente. Para que se queden suaves, aclarar con detergente previamente diluido con agua.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.


Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.

Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.

El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.

La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Edición 02/2022
La presente edición anula las anteriores



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500

Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210

N.I.F. B-08218158

Página 1 de 2






4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Almacenamiento
	Almacenar en un ambiente seco y bien ventilado, protegido de las heladas y altas temperaturas.
	Precauciones de Uso y Manipulación
	Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.
	Instrucciones de Seguridad
	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
	Tiempo de almacenaje
	36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158
Página 2 de 2

Edición 02/2022
La presente edición anula las anteriores

