

HYEPA900

ESTACIÓN DE PINTURA ELÉCTRICA

HYUNDAI



Diseñada para facilitar y agilizar proyectos y trabajos de construcción, garantizando un pintado sin esfuerzo y con la máxima cobertura. Fácil de usar y absolutamente segura, ya que la presión máxima de funcionamiento es de 3.000 ibf/pulg².

Adecuada para aplicaciones profesionales de pintura de látex PU (poliuretano), esmalte de base sintética, esmalte de base acuosa, resina acrílica y pinturas de automoción. No es adecuada para pinturas epoxi.

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico
- Regulador de presión
- Fácil de transportar
- Incluye pistola y manguera

ESTACIÓN DE PINTURA ELÉCTRICA	HYEPA900
CAUDAL	2,2 L/MIN
ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS	1,2-1,6 L/MIN
POTENCIA	850 W.
ALIMENTACIÓN	220 V / 50 HZ
REVOLUCIONES	14000 RPM
PROTECCIÓN	IP20
PRESIÓN MÁX.	227 BAR/3300 PSI
TIPO BOQUILLA ESTÁNDAR	517
CONEXIÓN DE MANGUERA	NPSM 1/4"
LONGITUD DE MANGUERA	15 M
CABLE ELÉCTRICO	2,5 M
PESO APROXIMADO	20 KG
TIPO DE ALIMENTACIÓN	PRESIÓN
PRESIÓN DE SERVICIO	3300 PSI
BOQUILLA	0,43 MM
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO	30 CM A 35 CM
CONEXIÓN DE ENTRADA	NPSM 1/4"
MATERIAL	METÁLICO
EAN	8435672796760