

HYEPA300

ESTACIÓN DE PINTURA ELÉCTRICA

HYUNDAI



Diseñada para facilitar y agilizar proyectos y trabajos de construcción, garantizando un pintado sin esfuerzo y con la máxima cobertura. Fácil de usar y absolutamente segura, ya que la presión máxima de funcionamiento es de 3.000 ibf/pulg².

Adecuada para aplicaciones profesionales de pintura de látex PU (poliuretano), esmalte de base sintética, esmalte de base acuosa, resina acrílica y pinturas de automoción. No es adecuada para pinturas epoxi.

- Cuerpo de ABS y aluminio
- Agarre ergonómico
- Regulador de presión
- Fácil de transportar
- Incluye pistola y manguera

ESTACIÓN DE PINTURA ELÉCTRICA	HYEPA300
CAUDAL	1,1 L/MIN
ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS	0,8 - 1,2 L/MIN
POTENCIA	650 W.
ALIMENTACIÓN	220 V / 50 HZ
REVOLUCIONES	31000 RPM
PROTECCIÓN	IP20
PRESIÓN MÁX.	200 BAR/3000 PSI
TIPO BOQUILLA ESTÁNDAR	517
CONEXIÓN DE MANGUERA	NPSM 1/4"
LONGITUD DE MANGUERA	7,62 M
CABLE ELÉCTRICO	1,8 M
PESO APROXIMADO	13 KG
TIPO DE ALIMENTACIÓN	PRESIÓN
PRESIÓN DE SERVICIO	3000 PSI
BOQUILLA	0,43 MM
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO	30 CM A 35 CM
CONEXIÓN DE ENTRADA	NPSM 1/4"
MATERIAL	METÁLICO
EAN	8435672796753