

Ficha Técnica

Pintura Antimanchas Tixotrópica



Descripción

Pintura fabricada a base de resinas alquídicas especiales, que por su naturaleza tixotrópica, penetra escasamente y forma una película que aísla manchas de humedad, óxido, humos, etc.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Resinas alquídicas tixotrópicas
Peso específico	1,45 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	10 - 12 m ² /Kg
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	A partir de 12 horas



Secado

2 - 3 horas a 25 °C

Dónde aplicarlo

Se aplica en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Posteriormente se repinta con productos de acabado de calidad, tanto plásticas como esmaltes.

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Sobre pinturas en buen estado: limpiar, secar y lijar suavemente. Si la pintura estuviese en mal estado eliminarla totalmente. Aplicar sin dilución previa o ligeramente diluido con Dte. Sintetico Jafep.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com